



KONICA MINOLTA

SCHEDA SICUREZZA MATERIALE

Pagina 1/6
N. MSDS :MFP-2494

Nome del prodotto: **TONER (nero) TN613K**

Data di preparazione: _____
Data di revisione: _____

25 Aprile 2008
1 Novembre 2008

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE

Nome del prodotto: **TONER (nero) TN613K**
Per **bizhub C452/C552/C652**

Identificazione del Produttore:

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Minoltaring 11, D-30855 Langenhagen, Germany
Telephone: +49-(0)511-7404-272
Facsimile: +49-(0)511-7404-346

Recapiti per le emergenze:

Centro informazioni specializzato in sintomi di avvelenamento
Tel: +49-30-19240

2. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

Classificazione:	Non classificato come pericoloso (1999/45/EC)
Emergenza:	Polvere nera (diametro medio 5-10µm per volume). Quasi inodore
Rischi principali ed effetti dei Prodotti	
Effetto Ingestione:	Nessuno attualmente riconosciuto
Effetto da inalazione:	Nessuno attualmente riconosciuto. Leggera irritazione del tratto respiratorio come in caso di esposizione ad un'elevata quantità di polvere non tossica.
Occhi:	Nessuno attualmente riconosciuto
Pelle:	Nessuno attualmente riconosciuto
Effetti cronici:	L'inalazione prolungata di eccessivi quantitativi di polvere potrebbe provocare danni polmonari. L'utilizzo di questo prodotto, secondo quanto previsto, non causa l'inalazione di eccessive quantità di polvere.
Rischi ambientali:	Nessuna informazione disponibile su effetti dannosi di questo prodotto sull'ambiente.
Rischi specifici:	Esplosione di polvere (come la maggior parte delle polveri organiche fini)



KONICA MINOLTA

SCHEDA SICUREZZA MATERIALE

Pagina 2/6
N. MSDS :MFP-2494

Nome del prodotto: TONER (nero) T613K

Data di preparazione: 25 Aprile 2008
Data di revisione: 1 Novembre 2008

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

Sostanza [..] Preparazione [X]

Ingredienti principali:

	[N. CAS]	[%]
Resina stirolo acrilica	+++	65-75
Ferrite Ossido di ferro	1309-37-1	10-20
Ossido di manganese	1344-43-0	1-10
Cera	+++	1-10
Cera-2	+++	1-10
Carbon black (nero fumo)	1333-86-4	1-10
Silicio amorfo	7631-86-9	1-10
Ossido di titanio	13463-67-7	<1

+++: Informazioni riservate del Produttore

Ingredienti pericolosi:

Nome chimico: Carbon black (nero fumo) (1-10%)	EEC-No.: 215-609-9
N. CAS: 1333-86-4	ACGIH-TLV(USA): 3.5mg/m ³
Tabelle Z OSHA (USA): 3.5mg/m ³	Monografie IARC: Gruppo 2B
NTP(USA): Non elencato	
California Proposition 65(USA): Elencato	
Simbolo (CE): Non elencato	Frase R (CE): Non elencato
DFG-MAK(GER): III 3B	Worksafe-TWA (Austl): 3mg/m ³

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Ingestione:	Sciacquare la bocca con l'acqua. Bere uno o due bicchieri di acqua. In caso di sintomi, consultare un medico.
Effetto da inalazione:	Trasferire immediatamente la vittima all'aria aperta. In caso di sintomi, consultare un medico.
Contatto con gli occhi:	Sciacquare immediatamente con abbondante acqua per 15 minuti. In caso di sintomi, consultare un medico.
Contatto con la pelle:	Lavare con acqua e sapone neutro.

5. MISURE ANTINCENDIO

Sostanze antincendio adeguate: CO₂, acqua, prodotti estinguenti in schiuma e in polvere
Prodotti antincendio sconsigliati: Getto d'acqua diretto
Rischi di incendio ed esplosione: Se disperso in aria, come la maggior parte delle polveri organiche a granulometria fine, potrebbe formare una miscela esplosiva.
Protezione per vigili del fuoco: Utilizzare apparecchi di respirazione autonomi (SCBA)



KONICA MINOLTA

SCHEDA SICUREZZA MATERIALE

Pagina 3/6
N. MSDS :MFP-2494

Nome del prodotto: TONER (NERO) TN613K

Data di preparazione:
Data di revisione:

25 Aprile 2008
1 Novembre 2008

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

Precauzioni personali: Nessuna

Precauzione ambientale: Nessuna

Metodi di pulizia: Indossare dispositivi di protezione individuale (vedere sezione 8). Aspirare o raccogliere il materiale e riporlo in un sacchetto per smaltirlo adeguatamente. Usare un aspiratore con un filtro anti particolato ad alta efficienza (HEPA) L'aspiratore dovrebbe essere collegato elettricamente ed avere la messa a terra, per disperdere l'elettricità statica. Per evitare lo sviluppo di polveri, non spazzare a secco.

7. USO E IMMAGAZZINAMENTO

Uso

Provvedimenti tecnici: Nessuno

Precauzioni: Evitare l'inalazione della polvere. Evitare il contatto con gli occhi.

Suggerimenti per un uso sicuro: Non disperdere i particolati nell'ambiente.

Immagazzinamento

Provvedimenti tecnici: Nessuno

Condizioni di immagazzinamento: Tenere il contenitore chiuso. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Prodotti incompatibili: Nessuno

Materiali di imballaggio: Bottiglie o cartucce, prodotte da Konica Minolta.

8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

Misure tecniche

Ventilazione: Non richiesta se il prodotto è utilizzato secondo le istruzioni.

Parametri di controllo (come polvere totale)

OSHA-PEL(USA): 15mg/m³ ACGIH-TLV (USA): 10mg/m³

DFG-MAK (GER): 4mg/m³ Worksafe-TWA (Austl.): 10mg/m³

Dispositivi di protezione personale:

Non richiesti in condizioni di utilizzo normali. Per usi diversi da quelli previsti (come nel caso di perdite di una certa entità), potrebbe essere necessario indossare occhiali di protezione e respiratori.

Misure igieniche: Lavare le mani dopo l'uso.

9. PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE

Aspetto

Stato fisico: Solido

Colore: Nero

Forma:

Polvere (diametro medio 5-10µm per volume).

Odore:

Quasi inodore

pH:

Non applicabile

Punto di ebollizione (°C)

Non applicabile

Punto di fusione (°C)/[F]:

Nessun dato disponibile / [](punto di rammolimento)

Punto di infiammabilità (°C):

Non applicabile

Temperatura di infiammabilità (°C):

Nessuna informazione disponibile.

Proprietà esplosive:

Nessuna informazione disponibile.

Pressione di vapore:

Non applicabile

Peso specifico:

1.2

Solubilità: Insolubile in acqua.

Coefficiente di partizione ottanolo/acqua: Non applicabile



KONICA MINOLTA

SCHEDA SICUREZZA MATERIALE

Pagina 4/6
N. MSDS :MFP-2494

Nome del prodotto: TONER (NERO) TN613K

Data di preparazione:

25 Aprile 2008

Data di revisione:

1 Novembre 2008

10. STABILITA' E REATTIVITA'

Stabilità: Stabile fino a 200°C (392°F)
Reazioni pericolose: Esplosione di polvere (come la maggior parte delle polveri organiche suddivise finemente)
Condizioni da evitare: Scariche elettriche, contatto con il fuoco.
Materiali da evitare: Materiali ossidanti.
Prodotti da decomposizione pericolosi: CO, CO2, NOx e fumo.
Polimerizzazione pericolosa: Non si verifica.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta:

Ingestione (orale), LD50 (mg/kg): >2500 (su ratto) *
Dermale, LD50 (mg/kg): Nessuna informazione disponibile
Inalazione, LC50 (mg/l): >5,17 (ratto) *
(massima concentrazione ottenibile)
Irritazione degli occhi: Minima irritazione (coniglio) *
Irritazione della pelle: Lievemente irritante (coniglio) *
Sensibilizzazione della pelle: Non classificato come sensibilizzante
(porcellino d'india)

Effetti locali: Vedere tossicità cronica o tossicità a lungo termine

Tossicità cronica o tossicità a lungo termine:

In uno studio di due anni sull'inalazione in merito alla tossicità cronica e cancerogenicità usando un toner normale nei ratti, non sono state rilevate alterazioni polmonari a tutti i livelli minimi di esposizione (1mg/m³), il livello più significativo a cui potrebbe essere esposto l'uomo. Un'incidenza di fibrosi da minima a lieve è stata rilevata nel 22% degli animali a livello di esposizione medio (4mg/m³) ed un grado di fibrosi da lieve a moderato è stato osservato nel 92% dei ratti esposti al livello maggiore (16mg/m³). Le alterazioni polmonari sono state osservate nel gruppo esposto a livelli maggiori e interpretate come "sovrafflusso polmonare", una serie di risposte generiche alla presenza di elevate quantità di polvere respirabile, insolubile e relativamente benigna, trattenuta nei polmoni per un periodo di tempo prolungato. La frequenza di tumore polmonare, è rimasta invariata tra ratti esposti al toner ai tre livelli di esposizione, e ratti controllati solo con aria.

Cancerogenicità.

Nel 1996 la IARC ha rivalutato il carbon black (nero fumo) come cancerogeno di Gruppo 2B (possibile cancerogeno per l'uomo). Questa valutazione viene data al nerofumo (carbon black) per il quale non esiste una prova adeguata sull'uomo, ma prove sufficienti sugli animali. Quest'ultima considerazione si basa sullo sviluppo di tumori al polmone su ratti esposti a livelli di inalazione cronica di carbone nero che inducono ad un sovraccarico particellare del polmone. Gli studi effettuati su razze di animali diversi dai ratti non hanno dimostrato l'esistenza di un'associazione tra carbone nero e tumori al polmone. Inoltre prove biologiche sul cancro condotte per due anni usando una preparazione di toner tipica, contenente carbone nero, non hanno rilevato la sussistenza di una correlazione tra l'esposizione al toner e l'insorgenza del tumore nei ratti.

Mutagenicità:

Negativa* (test di AMES)

(* = basato su dati per altri prodotti Konica Minolta con ingredienti simili)



KONICA MINOLTA

SCHEDA SICUREZZA MATERIALE

Pagina 5/6
N. MSDS :MFP-2494

Nome del prodotto: TONER (NERO) TN613K

Data di preparazione:
Data di revisione:

25 Aprile 2008
1 Novembre 2008

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Nessuna informazione disponibile su effetti dannosi di questo prodotto sull'ambiente.

Eco-tossicità: Nessuna informazione disponibile.

Mobilità: Nessuna informazione disponibile.

Persistenza e degradabilità: Nessuna informazione disponibile.

Potenziale di bioaccumulo: Nessuna informazione disponibile.

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Per smaltire il materiale di scarto o recuperato, fare riferimento alle normative locali vigenti in merito.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Informazioni sul Codice e classificazioni in base alle normative internazionali

Classificazione UN: Nessuna

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Informazioni US

Informazioni sull'etichetta: Non richieste

TSCA (Toxic Substances Control Act – atto per il controllo delle sostanze tossiche)

Tutte le sostanze chimiche contenute in questo prodotto sono conformi alle normative vigenti o sono ordinate ai sensi di TSCA.

California Proposition 65 :

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche soggette alla California Proposition 65.

Informativa UE

Informazioni sull'etichetta (1999/45/CE e 67/548/CEE): Non richieste

Articolo 14 (2.1) della direttiva 1999/45/CE non è applicabile a questo prodotto.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione HMIS:

National Paint and Coatings Association (USA)
(Associazione Nazionale Produttori Vernici e Rivestimenti)
Salute: 1 Infiammabilità: 1 Reattività: 0

Usi consigliati:

Toner per apparecchiature elettrofotografiche

Spiegazione dei termini:

IARC 2B significa "possibile cancerogeno umano"

Informazioni di revisione:

Revisione effettuata regolarmente nella data segnalata



KONICA MINOLTA

SCHEDA SICUREZZA MATERIALE

Pagina 6/6
N. MSDS :MFP-2494

Nome del prodotto: TONER (NERO) TN613K

Data di preparazione:
Data di revisione:

25 Aprile 2008
1 Novembre 2008

Bibliografia:

ANSI Z400.1-1993

ISO 11014-1

Standard comunitario 91/155/CEE

H.Muhle, B.Bellmann, O.Creutzenberg, C.Dasenbrock, H.Ernst, R.Kilpper, J.C.MacKenzie, P.Morrow, U.Mohr, S.Takenaka, and R.Mermelstein(1991)

Pulmonary Response to Toner upon Chronic Inhalation Exposure in Rats. Fundamental and Applied Toxicology 17, pp.280-299.

NIOSH CURRENT INTELLIGENCE BULLETIN: Valutazione del rischio per la salute e della raccomandazione per esposizione professionale a Dioxide Titanium (diossido di titanio): DRAFT.

Limitazioni:

Le informazioni succitate sono ritenute accurate e considerate le migliori informazioni attualmente a nostra disposizione. Tuttavia, la nostra azienda non è in grado di garantire tali informazioni e non può assumersi responsabilità derivanti dal suo uso. Gli utilizzatori devono fare le proprie indagini per determinare l'adeguatezza delle informazioni per i loro scopi precipui.